



TECHNISCHE DATEN

Gehäusehöhe	70 mm
Gehäusebreite	54 mm
Gehäusetiefe	129 mm
Spannungsversorgung	110-240 V/AC
Kanäle	2
Programmdauer	1 Jahr
Kürzeste Schaltzeit	1 Sekunde
Montageart	DIN-Schiene
Betriebstemperatur	-30 - +55°C
Schutzart	IP 20

Jahreszeitschaltuhr zur automatischen, zeitgesteuerten Öffnung und Schließung von Schrankenanlagen, Schiebetoren und versenkbaren Pollersystemen

2-Kanal-Jahreszeitschaltuhr im Reiheneinbaugeschäft. Hiermit können für jeden Kalendertag abweichende Schaltzeiten eingestellt werden. So können auch Feiertage oder spezielle Ereignisse bei den Einstellungen berücksichtigt werden.

Mit Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung), 6 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie), Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung, EIN-AUS Schaltzeiten, Impulsprogramm, Zyklusprogramm, Umfangreiche Jahresuhrfunktionen.

Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr), Astro-Offset, Astro-Impuls, Schaltungsvorwahl, Dauerschaltung EIN/AUS, Ablauf-Timer, Integrierter Betriebsstundenzähler, Externer Taster-/Schaltereingang, Ferienprogramm, 2 Zufallsprogramme, Displaybeleuchtung (abschaltbar), PIN-Codierung, Nulldurchgangsschaltung, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter.